

Kookt u op gas? Zorg er dan voor dat u de gaslang regelmatig op scheurtjes controleert. **Vervang de slang bovendien eens in de vijf jaar.** Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

1 Draai de gaskraan dicht.

2 Draai de koppelingen los bij de gaskraan en achter op het fornuis.



3 Haal de slang los.

4 Controleer de datum op de gaslang. Is de slang ouder dan vijf jaar? Ga dan naar **stap 6**. Is de slang niet ouder dan vijf jaar? Ga dan naar **stap 5**.



Als u gebruik maakt van een fornuis met een gasoven, pas dan op dat de slang van het fornuis niet in de hete ovengassen hangt.

5 Controleer of er scheurtjes in het oppervlak zitten. Doe dit door de slang op zoveel mogelijk plaatsen dubbel te buigen. Bij twijfel kunt u met een sopje de leidingen en verbindingen afzepen en controleren of er belletjes gas ontsnappen. Zitten er scheurtjes in? Ga dan naar **stap 6**. Geen scheurtjes? U hoeft de slang niet te vervangen.



6 Haal bij de bouwmarkt of vakhandel een nieuwe slang van dezelfde lengte. Het kan zijn dat u tevens een verloopstuk nodig heeft. U kunt de oude slang als voorbeeld meenemen naar de winkel.



7 Monteer de nieuwe slang aan het fornuis en de kraan.



8 Draai de gaskraan weer open.

9 Controleer met een sopje of de slang niet lekt bij de aansluitingen. Als deze lekt, draai de koppelingen dan steviger aan en controleer opnieuw. Mocht het nog lekken, dan is het verstandig om alsnog een vakman in te schakelen.

Bij inbouwkeukens moet de gaslang van koper zijn. Laat deze alleen controleren en vervangen door een vakman.